

BS-8307 Monteringsanvisning

Trygghetsöppnare **med** Fiat handtag för Plåtis.

Trygghetsöppnaren monteras genom att ta bort Fiats originallås som sitter med två skruvar (torx 30) på insidan av höger bakdörr, **Bild 1**. Låset har en vajer som sträcks då handtaget dras ut. Denna vajer går vidare till låset på dörrens utsida liksom till låsklaffar upp- och nertill på bakdörren.

Lyft ur vajeränden **Bild 2**, ta bort låset. Sätt dit vajeränden i nya trygghetsöppnaren **Bild 3**, skruva fast låset.

Lossa de två låsskruvarna (insex 2,5mm), ställ in vredet på lämplig höjd, och dra åt låsskruvarna hårt. Vad är lämplig höjd på vredet? Så att det syns och är lätt att komma åt. Om det händer att man har barn som skall sova middag i bädden kan det ofta vara bättre att ha vredet lägre i nivå med madrassens tjocklek **Bild 4**.

Det är viktigt att för övernattande visa (det gör man enklast utifrån med bakdörren öppen) hur man med trygghetslåset från bädden enkelt och snabbt alltid kan öppna bakdörren. Att veta detta, ger trygghet och lugn när man skall somna. Man kan alltid ta sig ut!

Bild1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Thermoprodukter AB

www.thermoprodukter.se

support@thermoprodukter.se