



MODEL C115C - Freezer capacity 90Lt
 Freezer (-10 °C -20 °C) with remote compressor.
 The internal walls are in 304BA (polished) steel, while the external front and door are in 316SB (brushed) steel.
 The refrigeration unit is available at 12 / 24Vdc, 110Vac 60Hz or at 220Vac 50Hz with forced air or water cooling.
 Our refrigerators are made of high quality stainless steel and are also suitable for outdoor use, provided they are protected from the elements with appropriate covers.
 Various options are also available.

STAR	TEMPERATURE	FROZEN FOOD STORAGE	FRESH FOOD STORAGE	MAXIMUM STORAGE
★	-6°	YES	NO	STORAGE 1 WEEK
★★	-12°	YES	NO	STORAGE 1 MONTH
★★★	-18°	YES	NO	STORAGE 1 YEAR
★★★★	-18°	YES	YES	STORAGE 1 YEAR


CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. C115C	R04
	DATA / DATE:
	01/01/2023



Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia - Tel: +39 0421.325214
 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270
www.frigonautica.it

PROPRIETÀ DI FRIGONAUTICA srl
 Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, né venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge.
 ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl
 This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.

SPECIFICATIONS




FEATURES CABINET C115C

- W480xD537xH830 [mm] Freezer capacity 90 Lt;
- Range of temperature from -10°C to -20°C;
- External plasticized galvanized metal sheet;
- Internal walls in 304BA stainless steel (Polished);
- Front part and door in 316SB stainless steel (Brushed);
- Predisposition for door opening on both the right and left;
- Polyurethane foam insulation thickness 60mm;
- Weight 30Kg (without compressor);
- Condensate drainage connected by ¼ coupling;
- No. 03 stainless steel shelves adjustable in height;
- Static evaporator in copper tube integrated into the insulation;
- Gas expansion by capillary pipe;
- Mechanical thermostat for temperature control;
- External compressor (pipe lenght 2,5m);
- In case of external use, do not expose the refrigerator directly to atmospheric agents, but protect it adequately with special covers.


CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. C115C	R04
	DATA / DATE:
	01/01/2023
 Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia - Tel: +39 0421.325214 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
PROPRIETÀ DI FRIGONAUTICA srl Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge. ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.	

ACCESSORIES - OPTIONAL




- DOOR SLIDING KIT

Sliding mechanism which replaces the handle in the case of a fully built-in installation with an exterior cabinet door.




- FIXING KIT

Special stainless steel frame which allows to easily fix the cupboard to the furniture.



CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. C115C	R04
	DATA / DATE:
	01/01/2023
 Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia - Tel: +39 0421.325214 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
PROPRIETÀ DI FRIGONAUTICA srl Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, né venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge. ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.	

ACCESSORIES - OPTIONAL



- SLIDING DRAWERS

Special drawers complete with racks and locking device

No. Max drawers: 03

Net using space drawers (from bottom):

1 drawer W307 x D335 x H180 [mm]


2 drawer W307 x D335 x H180 [mm]

3 drawer W307 x D335 x H325 [mm]

ATTENTION:

In order to pull out the drawers, is necessary that the door is opened at least 100°

STAINLESS STEEL PLATE




- STAINLESS STEEL PLATE FOR BOTTOM

Raised stainless steel plate keeps foods out of condensation water in the bottom of the fridge.

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. C115C	R04
	DATA / DATE:
	01/01/2023
 Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia - Tel: +39 0421.325214 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
PROPRIETÀ DI FRIGONAUTICA srl Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, né venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge. ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.	

ACCESSORIES - OPTIONAL



- OVERLAP KIT

Special overlapping kit in steel which allows you to fix and overlap two Frigonautica models with the same width.


The possible combinations are listed in the table below or on the website:

[LINK FRIGONAUTICA WEBSITE](http://www.frigonautica.it)

	42	50	60	80	90	115	130	160	FC0	FC1	FC2	FC4	CC1
42													
50													
60													
80													
90													
115			X	X		X							
130													
160													
FC0													
FC1													
FC2													
FC4													
CC1													

THE REBATE PROFILE
OF THE GASKET

HEATING-RESISTOR



- ANTI-CONDENSATION RESISTANCE

Heating resistor mounted under the rebate profile of the gasket to prevent condensation. Recommended if the Freezer is installed in areas where the outside temperature exceeds 35 ° or in very humid places.

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. C115C	R04
	DATA / DATE:
	01/01/2023
 Frigonautica <i>Il freddo a misura di mare</i>	
Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia - Tel: +39 0421.325214 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge. ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.	