

ISOTEMP SLIM & BASIC, HELT ROSTFRIGA VARMVATTENBEREDARE



Square 16

Isotemp har en komplett serie varmvattenberedare i nio storlekar från 15 till 75 liter. 20 års erfarenhet från över 35.000 Isotemp beredare har resulterat i Isotemp Slim & Basic som även har rostfritt ytterhölje och kan monteras liggande eller stående.

ISOTEMP SLIM & BASIC HAR FÖLJANDE FÖRDELAR:

- Konstruerad för liggande eller stående montering
- Högsta kvalitet av syrafast rostfritt stål (innertank SIS2343/AISI316, hölje SIS2333/AISI304) 2 års full garanti
- Kraftig isolering i polyuretan för lägsta värmeförlust
- Elpatron 230 volt (finns även i 115V) som ligger nära botten av tanken för att värma allt vatten även på el
- Extra lång motorslinga för snabb uppvärmning
- Säkerhetsventil på 7.0 bar med inbyggd vinteravtappningsfunktion
- Stabila monteringsfötter som kan vridas 360° för enklare montering
- Termostatblandare monterad som standard

TEKNISKA DATA

Typ	Volym liter	Mått L x B mm	Vikt kg	Max tryck	Elpatron	
Slim 15	15	520 x 295	10,5	7,0	230V/750W	
Slim 20	20	645 x 295	11,5	7,0	230V/750W	
Slim 25	25	765 x 295	13,5	7,0	230V/750W	
Basic 24	24	470 x 395	14,0	7,0	230V/750W	
Basic 24 DS	24	470 x 395	14,0	7,0	230V/750W	
Basic 30	30	535 x 395	17,0	7,0	230V/750W	
Basic 40	40	640 x 395	20,0	7,0	230V/750W	
Basic 40 DS	40	640 x 395	24,0	7,0	230V/750W	
Basic 50	50	760 x 395	23,0	7,0	230V/750W	
Basic 75	75	1050 x 395	29,0	7,0	230V/750W	
Basic 75 DS	75	1050 x 395	31,0	7,0	230V/750W	
Square 16	16	400 x 180 x 560	16,0	5,5	230V/750W	
O111K	Ombyggnad till 115V					
09124	Flexslang basic/slim, underlättar avtappning					

ISOTEMP SLIM

Isotemp Slim är en beredare med mindre diameter Ø295 för montering i trånga utrymmen tex i moderna segelbåtar. Slim finns i 15, 20 & 25 liter och kan monteras liggande eller stående. Vid konstruktion av en varmvattenberedare är det viktigt att beakta naturlagarna - värme stiger, kallt vatten lägger sig i botten. Motorvattenslingan och elpatronen ligger nära botten i tanken för att effektivt värma allt vatten och varmvatten - ut- respektive kallvatten-in anslutningarna ligger så långt ifrån varandra som möjligt för att minimera turbulens och blandning av uppvärmt och ouppvärmt vatten. Den yttre designen är verkligen anpassad för marin miljö med rostfritt hölje och skyddade anslutningar. Vi har bara använt det bästa rostfria materialet och alla svetsar i kontakt med vattnet är gjorda under skyddsgas. Alla tankar är individuellt testade med 16 bar i produktionen.



ISOTEMP BASIC

Isotemp Basic är tänkt för lite större båtar och har diametern Ø395 mm. I övrigt är konstruktion och specifikation samma som Slim. Basic finns i 24, 30, 40, 50 & 75 liter och kan givetvis också monteras liggande eller stående. 24, 40 och 75 liter finns också med dubbla slingor, en för motorvatten och en andra slinga för anslutning till vattenburet värmesystem.

ISOTEMP SPA – NYA PRISVÄRDA VARMVATTENBEREDARE

Isotemp SPA bygger på samma teknik som övriga Isotempberedare från Thermoprodukter. Det betyder att förmågan att hålla värme samt att den verkligen värmer upp allt vatten i tanken är prioriterat och att vi använt beständigt material i alla delar. Samtliga beredare har blandnings ventil, 230V elpatron och säkerhetsventil monterat vid

leverans. Elpatronen regleras av driftermostat på 80°C och har även överhettningsskydd enl. gällande normer. Monteringsfötterna är justerbara runt om och beredaren finns i fem storlekar. Tanken, motorslinga etc är tillverkat i syrafast rostfritt (AISI316). Det som skiljer den mot Basic/Slim är att ytterhöljet är av slagtålig polypropyleneplast.



TEKNISKA DATA

Typ	Volym liter	Mått L x B x mm	Vikt kg	Max tryck	Elpatron
SPA15	15	450 x 310	7,3	6,0	230V/750W
SPA20	20	550 x 310	8,3	6,0	230V/750W
SPA25	25	650 x 310	9,5	6,0	230V/750W
SPA30	30	535 x 390	11,7	6,0	230V/750W
SPA40	40	640 x 390	13,3	6,0	230V/750W

Finns även med 115V elpatron. O111K ombyggnad 1.520,-

Denna katalog innehåller de mest sålda produkterna i vårt sortiment. För övriga produkter, be om specialbroschyr eller besök vår hemsida www.thermoprodukter.se. Rätt till ändringar i pris, specifikation och pga feltryck förbehålles. Alla produkter har 2 års garanti.