



## CRUISE 42

CR 42 följer de mått som blivit standard i tusentals båtar, med volymen 42 liter och ett frysfack på 4 liter med lucka. Rygghängd avlyftbar kompressordel, som kan placeras upp till 1,5 m från skåpet. Nu med Danfoss/Secop minikompressor, ny frysfackslucka och belysning.

### ISOTHERM CR 42

Typ	Utförande	
1421G	Standardskåp med grå dörr	
1921C	Monteringsram svart	
1922G	Monteringssskenor svart	
1426G	CR42 INOX med helt rostfri dörr och flushram	
Mått	B: 380 H: 525 D: 475 (310) mm	



## CRUISE 49

CR 49 med samma "standard" yttermått som CR 42, men med med kompressorn fast monterad bakom frysfacket ryms även liggande eller stående 11/2-liters PET-flaskor. CR 49 har tresidig monteringsram som tillbehör, innerbelysning och finns även med kylmagasin och ASU.

### ISOTHERM CR 49

Typ	Utförande	
1491G	Standardskåp med grå dörr	
1921C	Monteringsram Svart	
1493G	ASU skåp med grå dörr	
1496G	CR49 INOX med helt rostfri dörr och flushram	
Mått	B: 380 H: 525 D: 470 mm	



## CRUISE 65

CR 65 med frysfack på 4 liter med lucka. Det rymmer liggande eller stående PET-flaskor och mjölkpaket. Inbyggd kompressor ger slät ryggsida. CR 65 har tresidig monteringsram som tillbehör, innerbelysning och finns även med kylmagasin och ASU.

### ISOTHERM CR 65

Typ	Utförande	
1655G	Standardskåp med grå dörr	
1653G	ASU skåp med grå dörr	
1920G	Monteringsram Svart CR65	
1656G	CR65 INOX med helt rostfri dörr och flushram	
Mått	B: 450 H: 530 D: 500 mm	



## CRUISE 85

CR 85 med 8 liters frysfack med lucka. Det rymmer liggande eller stående PET-flaskor och mjölkpaket. Försett med innerbelysning och inbyggd fläktskyld kompressor som ger slät ryggsida. Finns också med ASU-funktion.

### ISOTHERM CR 85

Typ	Utförande	
1851G	Standardskåp med grå dörr	
1853G	ASU skåp med grå dörr	
1856G	CR85 INOX med helt rostfri dörr och flushram	
1923G	Monteringssskenor svart	
1954G	Monteringsram svart flush	
1955G	Monteringsram rostfri flush	
Mått	B: 475 H: 625 D: 515 mm	



## CRUISE 130

CR 130 är ett traditionellt 130 liters kylskåp med 8 liters frysfack, tre hyllplan och grönsakslåda. Dörren har tre hyllor. Det är försett med belysning och fläktskyld kompressor. Finns också med ASU-funktion.

### ISOTHERM CR 130

Typ	Utförande	
1301G	Standardskåp med grå dörr	
1303G	ASU skåp med grå dörr	
1306G	CR130G INOX med helt rostfri dörr och flushram	
1924G	Monteringssskenor svart	
1957G	Monteringsram rostfri flush	
Mått	B: 525 H: 745 D: 505 mm	



## CRUISE 42 Elegance

CR 42 följer de mått som blivit standard i tusentals båtar, med volymen 42 liter och ett frysfack på 4 liter med lucka. Rygghängd avlyftbar kompressordel, som kan placeras upp till 1,5 m från skåpet. Blå LED- belysning och flushmonterat dörrlås med vädringsläge.



## Isotherm CR49 Elegance

CR 49 EL har inredning med en justerbar hylla och två dörrhyllor, liksom frysfack med en volym på 4 liter med magnetisk frysfackslucka. Blå LED-belysning och flushmonterat dörrlås med vädringsläge. Kompressor från Danfoss/ Secop vilket garanterar lång livslängd och låg strömförbrukning. Finns med Isotherm Smart Energy Control.



## Isotherm CR65 Elegance

CR 65 EL har samma nya inredning som CR 49 EL med en justerbar hylla och två dörrhyllor, liksom frysfack med en volym på 4 liter med magnetisk frysfackslucka. Blå LED-belysning och flushmonterat dörrlås med vädringsläge. Kompressor från Danfoss/Secop vilket garanterar lång livslängd och låg strömförbrukning. Finns med Isotherm Smart Energy Control.



## Isotherm CR85 Elegance

CR 85 EL har den nya inredningen som har ett 6 liters frysfack med magnetisk frysfackslucka, två flyttbara hyllor och två dörrhyllor. Det är försett med blå LED belysning och flushmonterat dörrlås med vädringsläge. Finns med Isotherm Smart Energy Control.



## Isotherm Freeline 115 Elegance

Freeline från Isotherm håller samma mått som de vanligaste "under bänk" gasolkylskåpen. 115 liters totalvolym med ett frysfack på hela 32 liter. 2 hyllor och grönsakslåda. Modern styrning av kompressorn som kommer från Danfoss/ Secop garanterar lång livslängd och låg strömförbrukning. Skåpet har belysning och flushmonterad kontrollpanel.



## Isotherm CR130 Elegance

CR 130 EL har ett 8 liters frysfack, tre hyllplan och grönsakslåda med en glashylla ovanför. Dörren har tre hyllor. Det är försett med blå LED-belysning och flushmonterat dörrlås med vädringsläge. Fläktskyld Danfoss/Secop kompressor. Det är redo för Isotherm Smart Energy Control, liksom alla andra Isotherm Elegance kylskåp.

### ISOTHERM CR 42 ELEGANCE

Typ	Utförande
1425EL	Standardskåp med grå dörr
1988G	Monteringsram 3-sid
SGB00155AA	Flushram 3-sid
Mått	B: 380 H: 525 D: 475 (310) mm

### ISOTHERM CR 49 ELEGANCE

Typ	Utförande
1498EL	CR49 Elegance
1988G	Monteringsram 3-sid
SGB00155AA	Flushram 3-sid
1499EL	CR49 Elegance SEC
Mått	B: 381 H: 520 D: 450

### ISOTHERM CR 65 ELEGANCE

Typ	Utförande
1651EL	CR65 Elegance
1990G	Monteringsram 3-sid
SGB00158AA	Flushram 3-sid
1652EL	CR65 Elegance SEC
Mått	B: 448 H: 527 D: 480

### ISOTHERM CR 85 ELEGANCE

Typ	Utförande
1858EL	CR85 Elegance
1992G	Monteringsram 3-sid
SGB00161AA	Flushram 3-sid
1859EL	CR85 Elegance SEC
Mått	B: 477 H: 620 D: 505

### ISOTHERM FREELINE CR 115 ELEGANCE

Typ	Utförande
1115EL	CR115 Elegance
Mått	B: 525 H: 796 D: 495

### ISOTHERM CR 130 ELEGANCE

Typ	Utförande
1308EL	CR130 Elegance
1994G	Monteringsram 3-sid
SGB00164AA	Flushram 3-sid
1309EL	CR130 Elegance SEC
Mått	B: 528 H: 746 D: 505

## ISOTHERM INOX – FRONTÖPPNADE OCH UTDRAGBARA KYLSKÅP

Vi har nu en komplett serie frontöppnade och utdragbara skåp, s.k. draglådor, för alla storlekar av båtar. Samtliga i vårt exklusivaste utförande INOX med rostfri dörr med kassaskåpskänsla. Efterfrågan på utdragbara skåp ökar då det har många fördelar, speciellt då skåpet är lågt monterat. Det är inte bara lättare att komma åt matvarorna, det blir mer överskådligt och följer trenden i det moderna köket hemma.



### DR 16

DR16 är den minsta kyl/frys som finns i sortimentet. Fungerar som antingen kyl eller frys. Med den avtagbara kompressorn från Danfoss/Secop så blir inbyggnadsmåttet endast 395mm. Temperaturområde -10 till +10 grader.

ISOTHERM DR 16	
Typ	Utförande
1161G	DR 16 Elegance
Mått	250 x 380 x 540 (395)



### DR 30

DR30 är en låg frontöppnad kyl, som med enkelhet kan installeras under en soffa. Då hela lådan dras ut, är det enkelt att lasta varor med bra överblick.

ISOTHERM DR 30	
Typ	Utförande
1030DR	DR 30 Elegance
Mått	260 x 440 x 700 (600)



### CR 36

Detta är en låg frontöppnad kyl där luckan öppnas nedåt och en invändig förvaringsback dras ut som en låda. Perfekt där inget vanligt kylskåp får plats.

ISOTHERM CR 36	
Typ	Utförande
1351G	Vit dörr och ram
1356G	Rostfri dörr, flushmonterad
Mått	255 x 453 x 715



### DR 70 INOX CT

DR70 Inox Clean Touch är en premiumkyl med en utdragbar låda med en dörr i rostfritt stål, speciellt behandlat för att undvika fingeravtryck. Den är försedd med 5 st ledljus och en justerbar indelningsdel. Kompressorn är löstagbar och kan placeras 1,1m från skåpet. 3-sidig flushmonteringsram medföljer.

ISOTHERM CR 70	
Typ	Utförande
1701G	DR70 INOX CT Kyl 12/24V
1702G	DR70 INOX CT Frys 12/24V
1703G	DR70 INOX CT Frys/Ismaskin 230V
Mått	443 x 608 x 737

CR och DR Rostfria kylskåp alt draglådor. Finns nu i samtliga standardstorlekar, med rostfri dörr och lås.



#### CR 49 INOX CT

CR 49 INOX Clean Touch har en specialbehandlad dörr för att slippa tex fingeravtryck. Kabinettet är det samma som CR 49 Elegance. 49INOX har tresidig flush monteringsram.

#### ISOTHERM CR 49 L

Typ	Utförande	
1496G	49L INOX kylskåp "Clean Touch"	
1497G	49L INOX draglåda	
Mått	520 x 400 x 510	



#### CR 65 INOX CT

CR 65 INOX har samma nya inredning och specialbehandlad dörr som CR 49 INOX med en justerbar hylla och två dörrhyllor, liksom frysack med en volym på 4 liter med magnetisk frysackslucka.

#### ISOTHERM CR 65 L

Typ	Utförande	
1656G	65L INOX kylskåp "Clean Touch"	
1657G	65L INOX draglåda	
Mått	526 x 470 x 545	



#### CR 85 INOX CT

CR 85 INOX har den nya inredningen och ger kunden en 6 liters frysack med magnetisk frysackslucka, två flyttbara hyllor och två dörrhyllor. Levereras med 3-sidig flush monteringsram.

#### ISOTHERM CR 85 L

Typ	Utförande	
1856G	85L INOX kylskåp "Clean Touch"	
1855G	85L INOX draglåda	
Mått	625 x 495 x 545	



#### CR 130 INOX CT

CR 130 INOX har ett 8 liters frysack, tre hyllplan och grönsakslåda med en glashylla ovanför. Dörren har tre hyllor. Det är försett med blå LED-belysning, samt flush monteringsram.

#### ISOTHERM CR 130 L

Typ	Utförande	
1306G	130L INOX kylskåp "Clean Touch"	
1305G	130L INOX draglåda	
Mått	745 x 545 x 545	

**TEKNISKA DATA**

Typ	Volym liter	Dimensioner HxBxD mm	Finns även med ASU/SEC	Vikt kg	Strömförbrukning* Snitt/Max (12V)	Danfoss kompressor typ
DR 16	16	250 x 380 x 540 (395)		12	0.5/3.75	BD1.4F
DR 30	30	260 x 440 x 700 (600)		28	0.85/3.75	BD1.4F
CR 36	36	250 x 440 x 675**1)		16	0.6/2.7 A	BD35F
CR 36 INOX	36	250 x 455 x 715 1)		18	0.6/2.7 A	BD35F
CR 42	42	525 x 380 x 470**1)		13	0.5/2.7 A	BD1.4F
CR 42 INOX CT	42	530 x 400 x 515 1)		20	0.6/2.7 A	BD35F
CR 42 EL	42	530 x 400 x 515 1)		20	0.5/2.7 A	BD1.4F
CR 49	49	525 x 380 x 470**	ASU	13	0.6/2.7 A	BD35F
CR 49 INOX CT	49	530 x 400 x 510		20	0.6/2.7 A	BD35F
DR 49 INOX	49	530 x 400 x 510		21	0.8/2.7 A	BD35F
EL 49 Elegance	49	520 x 381 x 450*	SEC	18	0.6/2.7 A	BD35F
CR 63 F INOX CT	63	625 x 495 x 555		20	1.5/5.0 A	BD35F
CR 65	65	530 x 450 x 500**	ASU	18	0.7/2.7 A	BD35F
CR 65 F	65	620 x 525 x 510		20	1.5/5.0 A	BD35F
CR 65 INOX CT	65	530 x 470 x 540		22	0.7/2.7 A	BD35F
DR 65 INOX	65	530 x 470 x 530		24	0.8/2.7 A	BD35F
EL 65 Elegance	65	527 x 448 x 480*	SEC	20	0.7/2.7 A	BD35F
DR 70 INOX CT	70	443 x 608 x 737 ((570)		30	0.8/4.0 A	BD35F
CR 85	85	625 x 475 x 515**	ASU	20	0.8/4.0 A	BD35F
CR 85 INOX CT	85	625 x 495 x 555		24	0.8/4.0 A	BD35F
DR 85 INOX	85	625 x 495 x 555		24	0.8/2.7 A	BD35F
EL 85 Elegance	85	620 x 477 x 505*	SEC	24	0.8/4.0 A	BD35F
CR 90 F	90	745 x 525 x 505**		25	1.9/5.0 A	BD35F
CR 90 F INOX CT	90	755 x 545 x 545		29	1.9/5.0 A	BD35F
CR 100	100	745 x 485 x 455**	ASU	21	1.0/4.0 A	BD35F
CR 115 EL	115	796 x 525 x 495	ASU	21	1.1/4.0 A	BD35F
CR 130	130	745 x 525 x 505**	ASU	23	1.2/5.0 A	BD35F
CR 130 D	130	745 x 525 x 505**		23	1.4/5.2 A	BD35F
CR 130 INOX CT	130	755 x 545 x 545		27	1.2/5.0 A	BD35F
CR 130 D INOX CT	130	755 x 545 x 545		27	1.4/5.2 A	BD35F
DR 130 INOX	130	755 x 545 x 545		24	0.8/2.7 A	BD35F
EL 130 Elegance	130	746 x 528 x 505*	SEC	29	1.2/5.0 A	BD35F
DR 160 INOX	160	865 x 627 x 610		24	1.6/5.0 A	BD50F
DR 160 INOX Combo	160	865 x 627 x 610		47	2 A 230 V	230 V
CR 165 (12/24/230V)	125/40	1220 x 500 x 515****		38	2.3/6.0 A	BD50F
DR 190 INOX	190	765 x 900 x 740		31	2.5/6.0 A	BD50F
CR 195	130/65	1345 x 545 x 560		42	2.5/10.0 A	BD35Fx2
CR 195 INOX	130/65	1345 x 545 x 560		42	2.5/10.0 A	BD35Fx2
CR 200	150/50	880 x 735 x 620		32	2.3/6.0 A	BD50F
CR 200 INOX	150/50	880 x 735 x 620		36	2.3/6.0 A	BD50F
CR 219 (12/24/230V)	178/41	1430 x 550 x 515****		44	2.5/6.0 A	BD50F
CR 271 (12/24/230V)	218/41	1660 x 550 x 515****		53	2.5/6.0 A	BD50F
BI 29	29	380 x 340 x 6701)		18	0.6/4.0 A (1.8/4.0 A Frys)	BD35F
BI 40	40	420 x 400 x 5601)	ASU	16	0.7/2.7 A	BD35F
BI 41	41	625 x 340 x 5002)		19	0.7/4.0 A	BD35F
BI 53 F	53	630 x 430 x 650		24	1.8/5.0 A3)	BD50F
BI 55	55	660 x 360 x 6502)		22	0.7/4.0 A	BD35F
BI 75	75	630 x 430 x 6502)		22	0.8/5.2 A	BD35F
BI 92	92	615 x 485 x 8052)		28	1.0/5.2 A	BD50F
4106G	18 kg <sup>4)</sup>	582 x 353 x 405		28	1.4 A, 230 V	
4110G vit	8 kg <sup>4)</sup>	625 x 355 x 410		32	0.8 A, 230 V	
4111G INOX	8 kg <sup>4)</sup>	625 x 375 x 450		32	0.8 A, 230 V	
4112G INOX låg	8 kg <sup>4)</sup>	475 x 372 x 625		32	0.8 A, 230 V	

\*) Avser medel/max strömförbrukning i Amp vid 12 volt med +6°C/ i kylutrymmet, omgivningstemperatur +22°C. Snittförbrukningen reduceras med ca. 30 % för ASU-modeller då motorgång en timma per dygn beaktas. Snitt är medelförbrukning över tid och Max är förbrukning då kompressorn går.

\*\*) Dörr och dörrtätning ej inkluderat (=40 mm) \*\*\*) Dörr och dörrtätning ej inkluderat (=65 mm)

1) Inbyggnadsdjup kan reduceras 160 mm då kompressorn flyttas till annan plats.

2) Höjden reduceras 160 mm då kompressorn flyttas till annan plats.

3) Strömförbrukningen gäller som frys

4) Kapacitet per dygn

Denna katalog innehåller de mest sålda produkterna i vårt sortiment.

För övriga produkter, be om specialbroschyr eller besök vår hemsida [www.thermoprodukter.se](http://www.thermoprodukter.se).

Rätt till ändringar i pris, specifikation och pga feltryck förbehålles. Alla produkter har 2 års garanti.